

CARTUCHO SELLADOR ADHESIVO FISCHER EXPRESS X 290 ML

Descripción:

Sellador adhesivo universal de amplio espectro con tecnología híbrida de alta performance, fórmula de agarre inmediato.

Pega Rellena Sella

Aplicación:

- Construcción: ideal para pegado de zócalos, paneles, revestimientos, material aislante, espejos en paredes, juntas de unión o dilatación, sellados en general, sanitarios, maderas, aberturas, estructuras metálicas, chapas protectoras, ductos de ventilación, claraboyas, policarbonatos, bachas de acero inoxidable en mesadas, etc.
- Industria: ideal para utilizar en sector automotriz, náutica, maquinarias, carteles y paneles publicitarios, refrigeración, vitrinas, áreas de gastronomía y espacios fríos, etc.

Característica:

Base química: Híbrido

Temperatura de aplicación: + 5°C hasta + 40°C

Tiempo de curado: + - 2-3 mm/24 hs.

Resistencia a la temperatura: - 40°C hasta + 90°C

Formación de piel: 10 minutos

Densidad: 1,58 g/ml

Elongación en punto de quiebre: 450%

Resistencia al corte/dureza: 52 Shore A

Movimiento de juntas: 25%

Fluidez < 2 mm

Contenido: 290 ml

Ventajas:

Durable, se mantiene permanentemente elástico.

Cuenta con certificación LEED y no contiene isocianatos, solventes y siliconas.

No se encoje ni forma burbujas.

Pega, rellena y sella tanto en interior como en exterior. Excelente resistencia a los rayos UV y a inclemencias climáticas.

Posee características inhibidoras en su fórmula lo que evita formación de hongos.

Se adhiere perfectamente sin primer en la mayoría de las superficies incluso en lisas y húmedas.

Curado neutro inodoro

Se puede lijar o raspar una vez curado y es pintable.

No es corrosivo con los metales y no mancha las distintas superficies.

Alta resistencia a fuerza mecánica y E-modulus.

Absorbe vibraciones acústicas y mecánicas.